



CM-7A

GOT-110A-2
酸素・毒性ガス検知警報器（酸素・一酸化炭素）GOT-110B-2
酸素・毒性ガス検知警報器（酸素・硫化水素）

CO検知警報器 COTECミニモニター CM-7A

測定範囲 0～300ppm(サービス範囲: 301～999ppm 999ppmを超えるとHI表示)
50ppm 断続音95db(電池1.5V以上)とランプ点滅(自動復帰式)
警報値と警報方式 150ppm 速断音95db(電池1.5V以上)と速断音点滅(自動復帰式)
電源と使用時間 単4アルカリ乾電池(1本) 2000時間(連続無警報時 20℃以上)

外形寸法と重量 約79mm×20mm×44mm
約50g(センサ、電池含む)
その他の機能 自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換警報、電磁波障害対策、表示部照明

セット内容 本体、CO-606E型センサ、単4アルカリ乾電池(1本)、ソフトケース、センサフィルタ、取扱説明書

3081001	COTEC ミニモニター CM-7A	¥72,000 (77,760)
3081002	校正キット CK-2	¥15,000 (16,200)

3081003	校正用ガス 80ppm No1501	¥8,000 (8,640)
3081004	校正用ガス 250ppm No1502	¥8,000 (8,640)

酸素・COガス検知警報器GOT-110A-2 / 酸素・H₂Sガス検知警報器GOT-110B-2

- ランプ・ブザー・パイプレーションによる2段階警報
- 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
- オプションの吸引ユニットが使用可能
- ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
- 小型軽量

測定対象気体	酸素	一酸化炭素	硫化水素
GOT-110A	○	○	○
GOT-110B	○	○	○
測定範囲	0.0～25.0%	0～300ppm	0.0～30.0ppm
測定原理	ガルバニ電池式	拡散式	定電位電解式
表示方式	液晶デジタル表示器式(照明付)		
指示精度	±0.7% O ₂ 以内(校正時)	F.S.±5%以内(校正時)	
90%応答時間	30秒以内(20℃)		
警報値 第一警報	18.0%	50ppm	10.0ppm
警報値 第二警報		150ppm	30.0ppm
警報方式 ランプ	第一警報: スロー点滅 第二警報: ファースト点滅		
警報方式 ブザー	第一警報: スロー断続 第二警報: ファースト断続		
警報方式 パイプ	第一警報: スロー断続 第二警報: ファースト断続		
使用環境条件	温度0～40℃ 湿度30～90% RH		
電源	単4アルカリ乾電池(2本) 連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)		
寸法・重量	約70(W)×33(D)×69(H) 120g(電池含む)		

3081005	酸素・CO検知警報器 GOT-110A-2	¥97,000 (104,760)
3081006	酸素・H ₂ S検知警報器 GOT-110B-2	¥98,000 (105,840)
3081007	酸素・H ₂ S検知警報器5m付 GOT-110B-2S	¥146,000 (157,680)
3081008	吸引キット 5mホース付 AK-5(05)	¥48,000 (51,840)

3081009	吸引キット10mホース付 AK-10(10)	¥51,000 (55,080)
3081010	吸引キット20mホース付 AK-10(20)	¥55,800 (60,264)
3081011	吸引キット30mホース付 AK-10(30)	¥60,600 (65,448)
3081012	延長採集棒 350BP-2	¥36,000 (38,880)

複合ガス検知警報器 GOMC-3A / GOMH-3A / GOMHC-3A / GOMMH-3A / GOMMC-3A

- 1台3～4役
酸素・可燃性ガス(メタン以外)・硫化水素・一酸化炭素を同時測定
- 小型・軽量
- 省電力設計
- 照明ランプ・流量チェック付

測定対象全体	酸素	可燃性ガス	硫化水素	一酸化炭素
GOMC-3A	○	○	○	○
GOMH-3A	○	○	○	○
GOMHC-3A	○	○	○	○
GOMMH-3A	○	○	○	○
GOMMC-3A	○	○	○	○
測定範囲	0～25%	0～100%	0～30ppm	0～300ppm
測定原理	ガルバニ電池式	接触燃焼式	定電位電解式	定電位電解式
採気方式	採気式			
表示方式	液晶表示器(LCD)によるデジタル表示(照明機能付)			
指示精度	±0.5%	フルスケールの±5%		
応答時間(90%応答)	15秒	20秒		
警報値	18%	20% LEL	10ppm	50ppm
警報方式	短い断続音、ランプ点滅			
使用環境条件	温度-10～40℃			
電源	単2 マンガン乾電池(4本) 4時間(連続無警報状態の時)			
寸法・重量	150(W)×70(D)×170(H) 1.2kg			

3081013	GOMC-3A	¥250,000 (270,000)
3081014	GOMH-3A	¥250,000 (270,000)
3081015	GOMHC-3A	¥300,000 (324,000)

3081016	GOMMH-3A	¥300,000 (324,000)
3081017	GOMMC-3A	¥300,000 (324,000)
3081018	延長採集棒 350BP-2	¥36,000 (38,880)

メタンガス検知警報器MAM-2510可燃ガス検知警報器MA-2510 / MA-0510

- 小型・軽量・省電力センサ
- LELまたは濃度(%)表示可
- メタン以外の可燃性ガス測定
- MAM-2510
小型・軽量・省電力センサ
- LELまたは濃度(%)表示可
- メタンガス測定専用
- MAM-0510
小型・軽量・省電力センサ
- ppmオーダーで確度に測定
- メタン以外の可燃性ガス測定

	MA-2510	MAM-2510(メタン)	MAM-0510
測定範囲	0～25% LEL 0～100% LEL	0～25% LEL 0～100% LEL	0～500ppm 0～1000ppm
測定原理	接触燃焼式		
採気方式	採気式		
表示方式	アナログメーター式(照明機能付)		
指示精度	フルスケールの±5%	フルスケールの±5%	フルスケールの±10%以内
90%応答時間	15秒以内		
警報値	20% LEL	20% LEL	200ppm以上で任意設定可能
警報方式	断続音とランプ点滅		
使用環境条件	温度-10～40℃		
電源	単2 マンガン乾電池(3本) 4時間(連続無警報状態の時)		
寸法・重量	151(W)×71(D)×115(H) 1.1kg		
防爆性能	id3aG3 合格番号 第47997		

可燃性ガス
MA-2510
MA-0510

メタンガス
MAM-2510

3081018	メタンガス検知警報器	MAM-2510	¥86,000 (92,880)
3081019	可燃性ガス検知警報器	メタンガス以外 MA-2510	¥86,000 (92,880)
3081020	可燃性ガス検知警報器 低濃度	メタンガス以外 MA-0510	¥180,000 (194,400)